

## POKYNY PRO PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ

### VENKOVNÍHO UMĚLÉHO POVRCHU TARTANOVÉHO TYPU ( TENNIS EPDM, ALSATAN SC, ALSATAN SW, ALSATAN, ALSAPLAY, MUSTISURFACE, SPORT 3N, SPORT 3N – EPDM )

Tyto povrchy se skládají obecně z granulí SBR a EPDM a jsou navzájem pojny bezbarvým nebo barevným PU pojivem. Nanášejí se buď finišerem nebo stříkáním.

#### 1. PROVOZNÍ PODMÍNKY

##### **Zahájení provozu**

Provoz na umělém povrchu může být zahájen minimálně 3 dny po dokončení lajnování (při denních teplotách kolem 15°C).

##### **Obuv**

Pro pohyb po hřišti musí sportovci používat sportovní obuv. Nesmí se vstupovat v kopačkách s plastovými a kovovými kolíky, ani v atletických treträch s klasickými ocelovými hřeby. Na tento povrch je zakázáno vstupovat a jezdit na kolečkových bruslích, skateboardu a kolech.

##### **Čistící zóna**

Doporučuje se, aby přístup na plochu sportoviště byl upraven tak, aby se při dešťovém počasí nenanášely zbytečně nečistoty na umělý povrch.

##### **Sníh a led**

Na povrch se nesmí v zimním období stříkat voda za účelem zřízení kluziště. Bruslením může dojít k poškození povrchu. V případě, že uživatel počítá se zimním provozem, je vhodné použít plachty a těmi kurt zakrývat. Sněhový poprašek odstranit zametáním (smeták s jemným vlasem). Při větším množství sněhu se doporučuje pracovat s dřevěnými nebo plastovými lopatami na sníh se zaoblenou hranou. Při odhazování je třeba pracovat opatrně tak, aby nedošlo k poškození povrchu.

##### **Mech a plevel**

V závislosti na ročním období (obzvláště na jaře a na podzim) a na okolí hřiště (např. stromy) se mohou na povrchu objevovat organické a minerální nečistoty jako je např. listí, odpadky apod. Tyto je třeba odstraňovat pravidelně. Pokud by se neodklízelo (např. spadané listí) tlelo by a vytvářelo vrstvu mulče, což by mohlo způsobit růst mechu nebo dokonce plevelu. Provádění pravidelně údržby zamezí růstu plevelu a mechu. Použití jakékoli chemické látky musí být odsouhlaseno firmou TENNIS Zlín, a.s.

##### **Vozidla na ploše**

Na plochu je zakázáno vjíždět vozidly. V případě potřeby konzultujte s firmou TENNIS Zlín, a.s.

##### **Chemikálie**

Povrch je nutno chránit před politím chemikáliemi. Případné poškození neodstraňujte vlastními prostředky, ale informujte firmu TENNIS Zlín, a.s.

##### **Poškození povrchu**

Povrch je nutno chránit před poškozením – cigarety, sklo apod. V případě pořádání jiné než sportovní akce (např. koncert) je nutno povrch chránit – kontaktujte firmu TENNIS Zlín, a.s.

## 2. ÚDRŽBA POVRCHU

### Rozpis údržby

1x denně – odstraňování cizích předmětů a nečistot

#### Podle potřeby

- Zametání – odstraňování hrubých nečistot, používat smeták s jemným vlasem, vhodný je kombinovaný stroj fukar – vysavač (odstranění spadaného listí apod.).
- Čištění tlakovou vodou - podle potřeby tlakovou vodou vyčistit povrch od znečištění prachovým spadem, pylem, blátem apod.
- Kontrola namáhaných míst - ve zvýšeně namáhaných místech (u síť, brankoviště apod. podle druhu sportu) se může vlivem intenzivního namáhání objevit odření vrchní barvy. Na objednávku lze provést obnovení barevného nástřiku (kontaktujte firmu TENNIS Zlín,a.s.). Změna barevného odstínu povrchu nevede ke ztrátě sportovně mechanických vlastností a není důvodem k reklamaci.

Na hotovém povrchu může být patrný rozdíl v barevnosti. Toto je způsobeno napojováním jednotlivých pásov při pokladce finišerem. Barevná odchylka může být až stupeň 3 na stupnici šedi. Barevnost jednotlivých pásov se během několika týdnů sjednotí. Napojení je při výrobě egalizováno. Rovinatost povrchu je zachována. (Dle ČSN EN 14877) Výše uvedený popis se nepovažuje za vadu bránící převzetí díla.

#### Závěrečná ustanovení

Dodržování těchto pokynů ze strany uživatele je podmínkou poskytování záruky na dodávku a montáž venkovního sportovního povrchu TARTANOVÉHO TYPU od firmy TENNIS Zlín, a.s.

#### Servis

Záruční – je specifikován smlouvou o dílo.

Pozáruční – firma TENNIS Zlín a.s. Vám nabízí provedení následující služby:

- 1) Čištění povrchu
- 2) Výměna extrémně namáhaných míst
- 3) Barvení sportovní plochy
- 4) Proměření parametrů hřiště podle ČSN EN 14877

Bližší informace na [www.tennis-zlin.cz](http://www.tennis-zlin.cz)

Za objednatele byl seznámen a **POKYNY PRO PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ VENKOVNÍHO UMĚLÉHO POVRCHU TARTANOVÉHO TYPU (TENNIS EPDM, ALSATAN SC, ALSATAN SW, ALSATAN, ALSAPLAY, MUSTISURFACE, SPORT 3N, SPORT 3N – EPDM)**

převzal: ŠO. INC. ZLÍNKA 01.11.2012

MĚSTO  
odbor školství a sportu  
Uherské Hradiště  
-4-

Jméno .....  
M.Č.: 11000 1234567890

Podpis .....  
*K. Kralíček*

PŘEDÁNO: 25.11.2012

Základní škola UNESCO  
Uherské Hradiště  
Komenského náměstí 350  
přispěvková organizace  
-1-

Jméno ..... Mgr. JANU JORBOVÝ

Podpis .....  
*J. Jorbový*

Dne 19/11/2012 .....